

ALTIUS LYFTVAGN 65 - 250

Altius lyftvagnar är kompakta, lätta och smidiga – perfekta för lager, industri, butiker, kontor och storkök.

Med centrerad lastvikt, kort hjulbas och låg vikt är de bland de säkraste och mest lättanvända på marknaden. Vi specialiserar oss på lyftlösningar för 65 – 250 kg.

FÖRDELAR

- Mycket lättmanövrerad
- Tystgående
- Enkel att underhålla
- Låg egenvikt
- **CE-märkt** och godkänd enligt **EN ISO 3691-5:2014**
- Brett sortiment av tillbehör
- God tillgång till reservdelar

Tvåhastighetsfunktion på rörelsen både upp och ner.

Lättåtkomligt och flyttbart manöverdon. Ergonomiskt placerat för att möjliggöra styrning med båda händerna på styret.

Helkapslat, underhållsfritt batteri med inbyggd, helautomatisk laddare som förhindrar överladdning.

Hjul med riktiga kullager och täskydd.

En sluten konstruktion gör den lätt att hålla ren.

Tydlig indikator för batteri- och laddningsstatus.

Lättillgänglig laddningskabel.

Klämsäkringsfunktion vid nedfärd.

Mastens placering långt bak på chassit ger optimal viktfordelning över alla hjul.

Höga sidostöd stabiliserar gafflar och belastningsnivåer.



Har ni speciella lyftbehov?
Låt oss hjälpa er med en kundanpassad lyftvagn.
Se nästa sida för mer information.

Altius Lyftvagnar Blackline, standardutförande

Modell	Kapacitet	Maxhöjd	Minhöjd	Längd	Bredd	Egenvikt	Skiva
ALV 65	65	1440	125	735	470	33	410 x 600
ALV 80 SS	85	1440	125	735	600	42	470 x 600
ALV 85	85	1440	125	795	600	37	470 x 600
ALV 85 EM	85	1760	125	795	600	39	470 x 600
ALV 105	105	1345	130	850	600	49,5	470 x 600
ALV 105 EM	100	1655	130	850	600	51	470 x 600
ALV 105L	105	1345	105	850	600	49,5	470 x 600
ALV 105 LEM	105	1655	105	850	600	51	470 x 600
ALV 155	155	1345	130	850	600	54	470 x 600
ALV 155 EM	150	1655	105	850	600	57,5	470 x 600
ALV 155 L	155	1345	105	850	600	54	470 x 600
ALV 155 LEM	150	1655	105	850	600	57,5	470 x 600
ALV 205	205	1320	105	850	600	73	600 x 560
ALV 205 telesk.	200	-	105	850	600	83	600 x 560
ALV 250	250	1320	105	1040	600	83	600 x 560
ALV 250 EM	225	1320	105	1010	580	87	600 x 560

Mått angivna i millimeter (mm) och kilogram (kg)

ALV 65 - ALV 155 batteri: 24 V / 7,2 Ah, laddningsaggregat: 2A / 230 V

ALV 205 - ALV 250 batteri: 24 V / 12 Ah, laddningsaggregat: 2A / 230 V

Specialanpassade modeller

Vår erfarna utvecklingsavdelning har djup kompetens inom kundanpassade lyftlösningar och skräddarsyr den optimala lyftvagnen efter dina specifika behov.



Tillbehör

Altius Lyftvagnar kan utrustas med en mängd olika tillbehör, du hittar hela standardsortimentet av tillbehör på altius.fi

För rådgivning och val av modell kontakta oss gärna så står vi till tjänst.

