



Lastauslaiturin nostopöytää käytetään tavarankuormauksessa ja purkauksessa. Nostopöytä on tavallisesti varustettu lastausläpällä lastaussillan ja ajoneuvon välillä ylittämiseksi. Pöydän pinta on kyynel- tai turkkikuvioitua levyä liukastumisriskin pienentämiseksi. Ulkokohteissa voidaan kansilevy varustaa myös lämpökaapelilla.

Ominaisuuksia ja etuja

- vakaa ja vahva
- käyttövarma
- käyttäjäystävällinen
- mahdollisuus asiakaskohtaisiin ratkaisuihin
- yksinkertainen kunnossapito
- pitkä käyttöikä
- valmistettu Suomessa voimassa olevien standardien mukaisesti
- nopea asiakastuki





Tavaran kuormauksessa ja purkauksessa nostopöytä ajetaan huolellisesti sopivalle korkeudelle. Lastausläppä on käännetty yläasentoon ennen ajoneuvon peruuttamista nostopöytää vasten. Valinnaisena on kumilistat kiinnitettyinä laiturin reunoissa, jolloin kuljettaja tunnistaa, milloin tulee pysäyttää. Lopuksi lastausläppä käännetään ajoneuvon ja lasti voidaan sujuvasti noutaa tai jättää lavansiirtovaunulla.



Ala-asennossa nostopöytä on integroitu siististi maanpintaan. Lastaus maanpinnasta tapahtuu ilman ylimääräisiä nostoja reunojen yli ja se on erityisen kätevää lastattaessa lavansiirtovaunulla tai kärryillä. Nostopöytä voidaan sijoittaa myös suoraan maahan tai lattialle ilman syvennystä. Tarvittaessa voidaan sitten käyttää ramppeja.



Nostopöytä yläasennossa. Täällä sekä tavarat että henkilökunta ovat suojassa säältä ja tuulelta myös lastauksen aikana.



Nostopöytä, lastausläppä pitkällä sivulla.



Nostopöytä, lastausläppä lyhyellä sivulla.

Altius lastauslaiturin nostopöytä voidaan räätälöidä ja mitoittaa parhaan sopivuuden mukaisesti. Saatavana on monia käyttökelpoisia lisävarusteita, jotka parantavat työturvallisuutta, käyttömukavuutta ja toiminnallisuutta. Kaiteet, varoitusvalot, rajakytkimet ja sisäänrakennettu vaaka ovat esimerkkejä monista mahdollisuuksista. Myös ilman lisävarusteita Altius lastauslaiturin nostopöytä on kestävä ja varma valinta sekä huolellisesti valmistettu voimassa olevien standardien ja direktiivien mukaisesti.



Käsi- ja seinäohjain samassa.

Combi Lift

Altius Combi Lift yhdistää lastauslaiturin ja nostopöydän ominaisuudet, joten sitä voivat käyttää sekä kuorma-autot että pakettiautot. Näin vältetään erilliset lastauspaikat ja tilaa hyödynnetään maksimaalisesti.



Kuvan esimerkin nostokapasiteetti on 3000 kg ja tason mitat 2600 x 3500 mm, ja se on maalattu Altius-vakioväreillä. Combi Lift voidaan myös räätälöidä siten, että ominaisuudet, mitat ja värit ovat halutut.

Mielellämme palvelemme tietämyksellämme ja kokemuksellamme jo suunnitteluvaiheessa ja tarvittaessa teemme mittapiirustukset asennuspaikalle ilman lisäkustannuksia.

Yksityiskohdat ja oheislaitteet tuovat lisäarvoa Combi Liftiin.

Hyödyllisiä lisäyksiä ovat mm. ohjausvalot kuljettajalle, suojakaiteet, suojaseinät, suojakatot, portit ja portaat, muutamia mainitaksemme.



Altius Combi Lift täyttää nostopöytien ja lastauslaitureiden eurooppalaiset standardit ja on tietenkin myös CE-merkitty.

TEKNISET TIEDOT

Nostokyky kg	Nostoliike mm	Pituus mm	Leveys mm	Alakorkeus mm	Yläkorkeus mm	Tuotkoodi
2000	1100	2000	1000	250	1350	D20-110-100
2000	1100	2000	1500	250	1350	D20-110-150
2000	1100	2000	2000	250	1350	D20-110-200
2000	1300	2000	1000	260	1560	D20-130-100
2000	1300	2000	1500	260	1560	D20-130-150
2000	1300	2000	2000	260	1560	D20-130-200
2000	1500	2500	1500	280	1780	D20-150-150
2000	1500	2500	2000	280	1780	D20-150-200
2000	1500	2500	2500	300	1800	D20-150-250
3000	1100	2000	1000	250	1350	D30-110-100
3000	1100	2000	1500	250	1350	D30-110-150
3000	1100	2000	2000	250	1350	D30-110-200
3000	1300	2000	1000	260	1560	D30-130-100
3000	1300	2000	1500	260	1560	D30-130-150
3000	1300	2000	2000	260	1560	D30-130-200
3000	1500	2500	1500	280	1780	D30-150-150
3000	1500	2500	2000	280	1780	D30-150-200
3000	1500	2500	2500	300	1800	D30-150-250
4000	1500	2500	1500	320	1820	D40-150-150
4000	1500	2500	2000	320	1820	D40-150-200
4000	1500	2500	2500	320	1820	D40-150-250
5000	1500	2500	1500	450	1950	D50-150-150
5000	1500	2500	2000	450	1950	D50-150-200
5000	1500	2500	2500	450	1950	D50-150-250
6000	1500	2500	1500	470	1970	D60-150-150
6000	1500	2500	2000	470	1970	D60-150-200
6000	1500	2500	2500	470	1970	D60-150-250



Huoltolukko erilaisille huoltokorkeuksille. Saksien keskimmäiset liitokset toimitetaan voitelunipoilla.



Kestävä ja kosketusherkkä tuntoreuna.



Korkeinta teollisuuslaatua olevat kotimaiset hydraulisylinrit.



Säädettävät ylä- ja alarajakykimet.



Ohjauskeskus pikaliitännöillä.



Korkeinta teollisuuslaatua oleva hydraulikoneikko.

CJ Altius Solutions Oy Ab

Itäinen Jokitie 280 • FI-66900 Uusikaarlepyy, Finland
puh. (06) 7898 900 • info@altius.fi

www.altius.fi