



Lyftbord för lastkajer används vid lastning och lossning av gods. De är vanligen utrustade med en lastklaff för att överbygga avståndet mellan lastkaj och lastningsfordon. Bordsytan består av tårplåt eller durkplåt för att minimera halkrisk. I utsatta lägen kan bordsytan även utrustas med värmeslinga.

Egenskaper och fördelar

- stabilt och kraftfullt
- driftsäkert
- användarvänligt
- möjlighet till kundanpassning
- enkelt underhåll
- lång livslängd
- tillverkat i Finland enligt gällande standarder
- snabb support





Vid lastning och lossning körs lyftbordet till en lämplig höjd med en tydlig manöver. Bryggan viks upp innan lastningsfordonet backas emot. Som tillval finns gummilister som fästs på kajkanten så att föraren känner när han ska stanna. Bryggan kan nu vikas in i fordonet och lasten behändigt hämtas eller lämnas med en pallvagn.



I nedsänkt läge är lyftbordet snyggt integrerat med markytan. Lastning från marknivå sker utan några extra lyft över kanter och är särskilt smidigt när man lastar med pallvagnar eller kärror. Bordet kan även placeras direkt på marken eller golvet utan fördjupning. Vid behov kan då en ramp användas.



Lyftbord i uppkört läge. Här är både gods och personal skyddade mot väder och vind även under lastningen.



Lyftbord med lastklaff på långsidan.



Lyftbord med lastklaff på kortsidan.

Altius lyftbord för lastkajer kan kundanpassas och måttbeställas för bästa integration. Det finns många användbara tillbehör som förhöjer säkerhet, bekvämlighet och funktion. Räcken, varningsljus, höjd-avkännare och inbyggd våg är bara några av alla möjligheter. Men även utan extra utrustning är Altius lyftbord för lastkajer ett hållbart och säkert val, noggrant tillverkade enligt gällande standarder och direktiv.



Hand- och väggmanöver i ett.

Combi Lift

Altius Combi Lift kombinerar lastbryggans och lyftbordets egenskaper, vilket innebär att den kan användas av både lastbilar och paketbilar. På detta sätt undviks separata lastningsplatser och utrymmet utnyttjas maximalt.



Bildens exemplar har en lyftkapacitet på 3000 kg och en yta på 2600 x 3500 mm och är målad i Altius standardfärger. Combi Liften kan även skräddarsys för att egenskaper, mått och färger ska bli rätt. Vi står gärna till tjänst med våra kunskaper och erfarenheter redan i planeringsskedet och skapar vid behov måttritningar till installationsplatsen utan extra kostnader. Även detaljerna och kringutrustningen ger Combi Liften ett mervärde. Användbara tillägg är t.ex. ledljus för chauffören, skyddsräcken, skyddsväggar, skyddstak, portar och trappor, för att nämna några.



Altius Combi Lift uppfyller de europeiska standarderna för lyftbord och lastbryggor och är naturligtvis också CE-märkt.

TEKNISK DATA

Lyftkapacitet kg	Lyftförelse mm	Längd mm	Bredd mm	Nedre höjd mm	Övre höjd mm	Produktkod
2000	1100	2000	1000	250	1350	D20-110-100
2000	1100	2000	1500	250	1350	D20-110-150
2000	1100	2000	2000	250	1350	D20-110-200
2000	1300	2000	1000	260	1560	D20-130-100
2000	1300	2000	1500	260	1560	D20-130-150
2000	1300	2000	2000	260	1560	D20-130-200
2000	1500	2500	1500	280	1780	D20-150-150
2000	1500	2500	2000	280	1780	D20-150-200
2000	1500	2500	2500	300	1800	D20-150-250
3000	1100	2000	1000	250	1350	D30-110-100
3000	1100	2000	1500	250	1350	D30-110-150
3000	1100	2000	2000	250	1350	D30-110-200
3000	1300	2000	1000	260	1560	D30-130-100
3000	1300	2000	1500	260	1560	D30-130-150
3000	1300	2000	2000	260	1560	D30-130-200
3000	1500	2500	1500	280	1780	D30-150-150
3000	1500	2500	2000	280	1780	D30-150-200
3000	1500	2500	2500	300	1800	D30-150-250
4000	1500	2500	1500	320	1820	D40-150-150
4000	1500	2500	2000	320	1820	D40-150-200
4000	1500	2500	2500	320	1820	D40-150-250
5000	1500	2500	1500	450	1950	D50-150-150
5000	1500	2500	2000	450	1950	D50-150-200
5000	1500	2500	2500	450	1950	D50-150-250
6000	1500	2500	1500	470	1970	D60-150-150
6000	1500	2500	2000	470	1970	D60-150-200
6000	1500	2500	2500	470	1970	D60-150-250



Flexibelt servicelås för service på olika höjder. Saxarnas mittleder försedda med smörjnippel.



Hållbar och beröringskänslig klämskyddslinje.



Inhemskas hydraulcylindrar av högsta industriktivitet.



Justerbara nedre och övre gränslägesgivare.



Styrcentral med snabbanslutningar.



Hydraulaggregat av högsta industriktivitet.

CJ Altius Solutions Oy Ab

Östra Åvägen 280 · FI-66900 Nykarleby, Finland

tel. +358 (0)6 7898 900 · info@altius.fi

www.altius.fi